

İÇİBOŞ BETON MƏHSULLARIN TEXNİKİ MƏLUMAT VƏRƏQƏSİ:

ASTM C90-11b
BSEN 771-3
QOST 31360-2007

| VAHİD NÖVÜ | ÖLÇÜLƏRİ (mm) | | | KONFİQURASIYA | SIXLIĞI | ÇƏKİSİ | İSTİLİKKEÇİRMƏ | m ³ -da sayı |
|-----------------------------|---------------|---------|----------------|--------------------------------|--|------------------|---|-------------------------|
| Gücü / Ölçüsü | uzunluq | enlilik | hündür- lük | Formalaşmış boşluqlar < 50% | Brutto (quru) düzümlülük ± 10% kg/m ³ | (Təqribən) kg | (V m ⁻¹ K ⁻¹) (qorunur -3%) | |
| | ±2 | ±1 | ±3 | | | | | |
| B3,5 100mm | 390 | 100 | 190 | İçiboş | 1400 | 11 | 0.39 | 125 |
| B7,5 100mm | 390 | 100 | 190 | İçiboş | 1400 | 11 | 0.39 | 125 |
| B10 100mm | 390 | 100 | 190 | İçiboş | 1450 | 11 | 0.39 | 125 |
| B7,5 100mm Sıx teksturlu | 390 | 100 | 190 | İçiboş | 1400 | 11 | 0.39 | 125 |
| B3,5 150mm | 390 | 140 | 190 | İçiboş | 1250 | 13 | 0.35 | 83.5 |
| B7,5 150mm | 390 | 140 | 190 | İçiboş | 1250 | 13 | 0.35 | 83.5 |
| B10 150mm | 390 | 140 | 190 | İçiboş | 1300 | 13 | 0.35 | 83.5 |
| B7,5 150mm Sıx teksturlu | 390 | 140 | 190 | İçiboş | 1250 | 13 | 0.35 | 83.5 |
| B3,5 200mm | 390 | 190 | 190 | İçiboş | 1150 | 16 | 0.31 | 62.5 |
| B7,5 200mm | 390 | 190 | 190 | İçiboş | 1150 | 16 | 0.31 | 62.5 |
| B10 200mm | 390 | 190 | 190 | İçiboş | 1200 | 16 | 0.31 | 62.5 |
| B7,5 200mm Sıx teksturlu | 390 | 190 | 190 | İçiboş | 1150 | 16 | 0.31 | 62.5 |
| B3,5 300mm | 390 | 290 | 190 | İçiboş | 1100 | 24 | 0.27 | 41.5 |
| B7,5 300mm | 390 | 290 | 190 | İçiboş | 1100 | 24 | 0.27 | 41.5 |
| B10 300mm | 390 | 290 | 190 | İçiboş | 1150 | 24 | 0.27 | 41.5 |
| B7,5 300mm Sıx teksturlu | 390 | 290 | 190 | İçiboş | 1100 | 24 | 0.27 | 41.5 |

KEYSTONE!

Nobel pr. 15, Azure Biznes Mərkəzi, 24-cü mərtəbə

Tel.: +994 12 488 65 16 / 050 245 10 25; e-ünvan: info@keystone.az; www.keystone.az